SEGURIDAD INDUSTRIAL
VESTUARIO ALUMINIZADO

CAPOTE - ABRIGO EN KEVLAR ALUMINIZADO

TALLAS	RADIACIÓN	CONDUCCIÓN
46	1650°C	380° a 420°
48	1650°C	380° a 420°
50	1650°C	380° a 420°
52	1650°C	380° a 420°
54	1650°C	380° a 420°
56	1650°C	380° a 420°
58	1650°C	380° a 420°
60	1650°C	380° a 420°
62	1650°C	380° a 420°

Nota: Las tallas pueden ser indicadas en Número o letras, dependerá del requerimiento del cliente.

Abrigo fabricado en tela de aramida (kevlar) con fibra aluminizada en su exterior que tiene como función reflectar el calor ante la exposición de altas temperaturas.

En su interior puede incorporar forro de franela o lana, ambas telas ignifugas, refuerzan la barrera para evitar el ingreso del calor. (Bajo solicitud del cliente).



Sus piezas son unidas con hilo de Kevlar. Producto recomendado para realizar trabajo en fundición de cobre y acero.

Incorpora ajuste de velcro en zona de cuello y muñecas, fuelle axilar para ventilación y movilidad de los brazos. Considera cierre velcro, cierre metálico o ambos (confirmación cliente).

CERTIFICACIONES:

- **Prueba de calor radiante: ISO 6942, EN 366, ASTM F1939**
- **Prueba de calor convectiva: ISO 9151, EN 367**
- **Extensión de llama limitada: ISO 15052, EN 532**
- **Prueba de metal fundido: ISO 9185, EN 348, ASTM F955**
- **Resistencia a la abrasión y al corte: ISO 13937, EN 388**
- **Resistencia al calor radiante: 1650 °C**

*Imágenes referenciales de algunos productos

SOINDUS LTDA.
TELÉFONO: (56 - 2) 2567 9613
MAIL: ventas@soindus.cl
www.soindus.cl
DIRECCIÓN: German Ebbinghauss 2969
Puente Alto, Santiago
Chile

SOINDUS
soluciones industriales