GUANTE KEVLAR ALUMINIZADO REFUERZO CUERO

TALLAS	RADIACIÓN	CONDUCCIÓN
30	1650°C	380° a 420°
36	1650°C	380° a 420°
43	1650°C	380° a 420°
54	1650°C	380° a 420°
60	1650°C	380° a 420°

Guante con refuerzo fabricado en tela de aramida (kevlar) aluminizado en su exterior que tiene como función reflectar el calor ante la exposición de altas temperaturas.

En su interior puede incorporar forro de franela o lana, ambas telas ignifugas, sus piezas son unidas con hilo de Kevlar. Incorpora refuerzo de cuero descarne y/o flor para retardar el ingreso del calor en la zona de palma y dedo.

Producto recomendado para realizar trabajo en fundición de cobre y acero.

CERTIFICACIONES:

- **Prueba de calor radiante: ISO 6942, EN 366, ASTM F1939**
- **Prueba de calor convectiva: ISO 9151, EN 367**
- **Extensión de llama limitada: ISO 15052, EN 532**
- **Prueba de metal fundido: ISO 9185, EN 348, ASTM F955**
- **Resistencia a la abrasión y al corte: ISO 13937, EN 388**
- **Resistencia al calor radiante: 1650 °C**



*Imágenes referenciales de algunos productos

SOINDUS LTDA.
TELÉFONO: (56 - 2) 32 66 7297 - 3266 7298 - 2567 9613
MAIL: ventas@soindus.cl
www.soindus.cl
DIRECCIÓN: German Ebbinghauss Nº 2969
Puente Alto - Santiago - Chile