GUANTE KEVLAR NATURAL

TALLAS	RADIACIÓN	CONDUCCIÓN
30	1600°C	380° a 400°
36	1600°C	380° a 400°
43	1600°C	380° a 400°
54	1600°C	380° a 400°
60	1600°C	380° a 400°

Guante confeccionado en tela aramida compuesto brinda protección al contacto con metales fundidos.

Característica principal: facilitar la operatividad del usuario, por lo flexible y liviano que es el material, sin perder el objetivo de la protección ante el calor.

Incorpora forro de franela en su interior para retardar el calor y la propagación del fuego si es que hubiera contacto con la prenda.

Producto recomendado para realizar trabajo en fundición de cobre y acero.

CERTIFICACIONES:

- **Prueba de calor convectiva: ISO 9151, EN 367**
- **Extensión de llama limitada: ISO 15052, EN 532**
- **Resistencia a la abrasión y al corte: ISO 13937, EN 388**



*Imágenes referenciales de algunos productos

SOINDUS LTDA.
TELÉFONO: (56 - 2) 32 66 7297 - 3266 7298 - 2567 9613
MAIL: ventas@soindus.cl
www.soindus.cl
DIRECCIÓN: German Ebbinghauss Nº 2969
Puente Alto - Santiago - Chile