EG - 10 ARAMIDA NBR

DESCRIPCION Y APLICACIONES

Es un lámina comprimida conteniendo fibra aramida, cargas reforzantes y caucho NBR. EG - 10 es un producto de uso universal indicado, principalmente, para derivados de petróleo, solventes, agua, vapor saturado y productos químicos en general, con la mejor relación costo/beneficio encontrada en productos de la familia de los láminas comprimidas.

EG - 10 LAMINA ARAMIDA NBR	
Suministro:	Hojas de 1500 x 1600mm o 1500 x 3200mm
	Espesores de 0,8 a 3,2 mm (1/32" a 1/8").
Norma atendida: ASTM	F104 F713230E23-M6
Temperatura límite (ºC)	Máxima: 400 / Normal: 240
Presión (bar)	Máxima: 110 / Normal: 50
Color	Verde

EG - 11 ARAMIDA NBR MALLA

DESCRIPCION Y APLICACIONES

Es una lámina comprimida conteniendo fibra aramida, cargas reforzantes y otros materiales, con caucho NBR. Con inserción de malla metálica es indicado para una amplia gama de fluidos industriales, tales como derivados de petróleo, solventes, agua, vapor saturado y productos químicos en general. Producto con aprobación KTW para uso en agua potable.

EG - 11 LAMINA ARAMIDA NBR MALLA	
Suministro:	Hojas de 1500 x 1600mm o 1500 x 3200mm
	Espesores de 0,4 a 3,2 mm (1/64" a 1/8"). *
Norma atendida: ASTM	F104 712120E22-M5
Temperatura límite (ºC)	Máxima: 380 / Normal: 200
Presión (bar)	Máxima: 100 / Normal: 40
Color	Verde


EG - 12 CARBON y GRAFITO


DESCRIPCION Y APLICACIONES

EG - 12 es un lámina comprimida conteniendo fibra de carbono y grafito, cargas reforzantes y otros materiales, con caucho NBR. Indicado para una amplia gama de fluidos industriales, tales como derivados de petróleo, solventes, agua, vapor saturado y productos químicos en general. Con excelente sellabilidad y retención de apriete (torque).

EG - 12 LAMINA CARBON Y GRAFITO	
Suministro:	Hojas de 1500 x 1600 mm o 1500 x 3200 mm
	Espesores de 0,4 a 3,2 mm (1/64" a 1/8").
Norma atendida: ASTM	F104 712120E23-M6
Temperatura límite (ºC)	Máxima: 450 / Normal: 270
Presión (bar)	Máxima: 130 / Normal: 70
Color	Negro







SOINDUS LTDA.
TELÉFONO: (56 - 2) 32 66 7297 - 3266 7298 - 2567 9613
MAIL: ventas@soindus.cl
www.soindus.cl
DIRECCIÓN: German Ebbinghauss Nº 2969
Puente Alto - Santiago - Chile