PITÓN PROFESIONAL

CARACTERÍSTICAS:

- Fuerte construcción de aluminio ligero.
- Velocidad de flujo seleccionable constante.
- Distancia máxima de flujo: 34 metros.
- Tight Stream y 130 wide Dense fog pattern.

PRESIONES:

- Presión de trabajo no inferior a 6 (bar);
- Presión máxima no inferior a 10 (bar);
- Presión mínima no inferior a 4 (bar);
- Peso no más de 5 (kg);
- Caudal de agua a 6 (bar) no inferior a 250 l/min.

PRODUCTIVIDAD:

A 4 (bar) - no menos de 10 m de chorro compacto, no menos de 3 m de chorro disipado.

El cañón de fuego consta de:

- Boquillas de salida de agua regulables
- Válvula de bola para apertura, cierre y control de caudal
- Mango de pistola
- Conexión de rotación axial a la manguera contra incendios - STORZ 65.
- Junta para crear un escudo de agua.

OTROS REQUERIMIENTOS:

El flujo de agua se puede configurar como chorro y neblina.





1 AÑO DE GARANTÍA

Soindus Comercial Ltda.
Germán Ebbinghauss N° 2969 Puente Alto - Santiago - Chile
Dr. Amador Neghme Nº 03639 Galpón 51 La Pintana - Santiago - Chile
(562) 2567 9613
ventas@soindus.cl
www.soindus.cl