POLAINA ALUMINIZADA ESTANDAR

MEDIDAS LARGO	RADIACIÓN	CONDUCCIÓN
30	1650°C	380° a 420°
45	1650°C	380° a 420°
60	1650°C	380° a 420°

Polaina de confeccionada en tela a base de aramida (kevlar) aluminizada, incorpora en su interior un forro de franela con tratamiento ignífugo.

Todas sus piezas son unidas con hilado de kevlar; considera ajuste en velcro recubierto con descarne o amarra de cuero, según sea requerimiento del cliente.

Producto recomendado para realizar trabajo en fundición de cobre y acero.

CERTIFICACIONES:

- **Prueba de calor radiante: ISO 6942, EN 366, ASTM F1939**
- **Prueba de calor convectiva: ISO 9151, EN 367**
- **Extensión de llama limitada: ISO 15052, EN 532**
- **Prueba de metal fundido: ISO 9185, EN 348, ASTM F955**
- **Resistencia a la abrasión y al corte: ISO 13937, EN 388**
- **Resistencia al calor radiante: 1650 °C**



*Imágenes referenciales de algunos productos

SOINDUS LTDA.
TELÉFONO: (56 - 2) 32 66 7297 - 3266 7298 - 2567 9613
MAIL: ventas@soindus.cl
www.soindus.cl
DIRECCIÓN: German Ebbinghauss Nº 2969
Puente Alto - Santiago - Chile