SOINDUS
soluciones industriales

TEFLON PTFE EXPANDIDO 78 - 024

PTFE EXPANDIDO

Utilizado en prácticamente todas las zonas de la industria que requieransellado de fluidos incluyendo productos químicos, pulpa y papel de procesamiento, generador de energía, marina, alimentos y elaboración de bebidas. Su capacidad a la deformación permite asumir imperfecciones en zona de sello, teneindo una recuperación que va de 18 a 20%.

APLICACIONES

Sheet 78 - 024 se puede utilizar prácticamente en muchos tipos de aplicaciones de sellado en toda industria, incluyendo: Fabricación de productos químicos, equipos de alimentación, farmacéutica, petroquímicas, destilación de fabricación de acero, proceso de alimentos y bebidas, pulpa y procesos similares en minería, plantas de Lixiviación, ácido sulfúrico, procesos de vapor, etc.

En caso de usar Sheet 78 - 024 y persistir con la fuga, contactar a nuestro departamento técnico.

FDA

Información Técnica

ESPECIFICACIONES		
TIPO	**DESCRIPCION**	**VALOR**
Temperatura Límite	Mínimo	- 196 º
	Máximo	300 º
Color	Blanco	
Densidad	g/cm^3	1
Prsión	mpa	20
pH		* 0 - 14
Espesores Disponibles	Espesor	1/64", 1/32", 1/16", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16"
	Medidas	60" x 60"

MEDIDAS

Disponibles en planchas de 1500 mm. x 1500 mm. y 0.5 mm. a 6 mm. de espesor. Pero pueden ser fabricadas bajo pedido para medidas especiales.

EXPANDED PTFE SHEETS 78 - 024				
Product Code	**Size**	**T. (mm)**	**Product Code**	**Size**
78024	1.5 M x 1.5 M	0.5	**78024**	60" x 60"
78024	1.5 M x 1.5 M	1	**78024**	60" x 60"
78024	1.5 M x 1.5 M	1.5	**78024**	60" x 60"
78024	1.5 M x 1.5 M	2	**78024**	60" x 60"
78024	1.5 M x 1.5 M	3	**78024**	60" x 60"
78024	1.5 M x 1.5 M	4	**78024**	60" x 60"
78024	1.5 M x 1.5 M	5	**78024**	60" x 60"
78024	1.5 M x 1.5 M	6	**78024**	60" x 60"

***Otras medidas según requerimientos.**



SOINDUS LTDA.
TELÉFONO: (56 - 2) 32 66 7297 - 3266 7298 - 2567 9613
MAIL: ventas@soindus.cl
www.soindus.cl
DIRECCIÓN: German Ebbinghauss Nº 2969
Puente Alto - Santiago - Chile

SOINDUS
soluciones industriales