SOINDUS
soluciones industriales

ECO PACKING S4448

DESCRIPCIÓN

Trenzado de calidad Dupont Aramid / Kevlar de fibra de alta con impregnación de **PTFE** y aditivos para lubricantes. Extremadamente resistente. Se muestra una buena resistencia química, alta elasticidad y muy bajo flujo en frío. Es resistente al desgaste, pero puede dañar el eje si no se utilizan correctamente. Por lo tanto, se recomienda una dureza mínima del eje de 60 HRC. En comparación con otros tipos de embalaje, puede resistir los medios más severos y la presión alta.

El embalaje también se lubrica con un compuesto a base de silicona para una rápida y fácil rodaje.

S4448 embalaje de fibra de aramida con un lubricante inerte, con impregnación de **PTFE**, un embalaje resistente extremadamente durable, altamente abrasiva, es ideal para la aplicación de servicio de lodo.



APLICACIONES

- Bombas
- Química, Petroquímica
- Vapor de Agua
- Industria Papelera

Parámetros	FDA
Presión	20 - 200 Bar
Temperatura	-100º a +280ºC
Velocidad	25 m/s
pH	2 - 12

ECO-PACKING

Soindus Comercial Ltda.
Germán Ebbinghauss Nº 2969 Puente Alto - Santiago - Chile
Dr. Amador Neghme Nº 03639 Galpón 51 La Pintana - Santiago - Chile
(562) 2567 9613
ventas@soindus.cl
www.soindus.cl