SOINDUS
soluciones industriales

ECO PACKING S4743

ECOPACKING S4743

Trenzado de Dupont de alta calidad, fibra Poliamida con lubicación PTFE. La S4743 es excelente donde la resistencia mecánica sea requisito, ademas de trabajar muy bien en fluidos con gran porcentaje de sólidos, que puedan dañar el eje u otras trenzas.



DESCRIPCIÓN:

Trenzado de Dupont de alta calidad, hilado Poliamida con impregnación de PTFE y aditivo lubricante. Se muestra una buena resistencia química, alta elasticidad y muy bajo flujo en frío. Es resistente al desgaste, pero no hay daño para el eje. En comparación con otros tipos de embalaje, puede resistir los medios más severos y la presión alta. El embalaje también se lubrica con un compuesto a base de silicona para una rápida y fácil rodaje.

APLICACIONES:

- Bombas
- Química, Petroquímica
- Vapor de Agua
- Industria Papelera

Parámetros		FDA
Presión	25 - 200 Bar	
Temperatura	-100º a +280ºC	
Velocidad	25 m/s	
pH	2 - 12	

ECO-PACKING

Soindus Comercial Ltda.
Germán Ebbinghauss Nº 2969 Puente Alto - Santiago - Chile
Dr. Amador Neghme Nº 03639 Galpón 51 La Pintana - Santiago - Chile
(562) 2567 9613
ventas@soindus.cl
www.soindus.cl